




NOVA-PACK

American machinery

Marcelino Renteria #4406
Col. Insurgentes C.P 44820
Tel: 3334746878
www.nova-pack.mx



CONTENIDO:

- * HORNO Y EMPLAYADORA AUTOMATICA TUNEL DE CALOR SERIE BSE.
- * SELLADORA EN L
- * SELLADORA EN L AUTOMATICA
- * TUNEL DE CALOR SERIE BS
- * TUNEL DE CALOR Y VAPOR PARA MANGA TERMOENCOGIBLE
- * FLEJADORAS Y ENCINTADORAS
- * ENCINTADORAS CON CIERRA TAPAS
- * PALETIZADORA
- * ETIQUETADORA AUTOMATICA Y EMBOLSADORA HORIZONTAL
- * MAQUINAS DE VACIO
- * MAQUINAS DE VACIO EXTERNAS
- * SELLADORAS DE BANDA CONTINUA
- * SELLADORA MANUAL Y DE PEDAL
- * SELLADORAS DE INDUCCION
- * DOSIFICADORES DE LIQUIDOS VISCOSOS
- * EMBOLSADORA DE LIQUIDOS
- * BASCULA CON TAMBOR VIBRADOR
- * EMBOLSADORA VERTICAL
- * EMBOLSADORA Y ELEVADOR
- * DOSIFICADORA DE GRANOS Y POLVOS
- * EMBOLSADORA CON BASCULA
- * EMBOLSADORA CON CABEZA PESADORA
- * CODIFICADORA
- * INSUMOS

HORNO Y EMPLOYADORA AUTOMATICA



Capacidad:	0-8pcs-m
Consumo:	25KW
Peso:	370 KG
Dimensión:	2200*780*1470mm
Presión de aire de trabajo:	4 A 6 KG-CM
Dimensión túnel:	1200*500*380mm
Velocidad conveyor:	0-10m-min
Carga máxima conveyor:	25kg MAX
Película:	PE,POF,PVC,PP
Máximo tamaño de empaque:	500 X 300 400mm
Tamaño mínimo del empaque:	250 X 50 X 100mm
Grosor de película:	590mm0.03 – 0.25 mm
Tamaño transportador:	1,700 X 410 X 400 mm

QSJ-5040A (ENVOLVEDORA DE CORTINA AUTOMATICA) + BSE-5040A (TUNEL DE CALOR)

Capacidad:	2-5pcs min
Consumo:	25KW
Peso:	250 KG
Dimensión:	2200*780*1470mm
Dimensión túnel:	1200*500*380mm
Velocidad conveyor:	0-10m min
Carga máxima conveyor:	25Kkg MAX
Película:	PE,POF,PVC,PP
Máximo tamaño de empaque:	450 x 270 350mm
Tamaño mínimo del empaque:	250 x 60 60mm
Grosor de película:	0.04-0.12mm
Longitud de Película:	MAX. 500mm



BZJ5038B (ENVOLVEDORA DE CORTINA SEMI AUTOMATICA) + BSE5040A (TUNEL DE CALOR)

TUNEL DE CALOR SERIE BSE



BSE4535/BSE5038/BSE6040
(TUNEL DE CALOR)

BSE5040A/BSE6040A
(TUNEL DE CALOR)



MODELO	BSE4535	BSE5038	BSE6040	BSE5040A	BSE6040A
VOLTAJE	3 Phase 220V, 380-460V/50-60 HZ				
CONSUMO	20 KW Ajustable	20 KW Ajustable	26 KW Ajustable	20 KW	28 KW
VELOCIDAD CONVEYOR	0-10m/ min	0-10m/ min	0-10m/ min	0-10m/ min	0-10m/ min
TAMAÑO DEL TUNEL (mm)	1200 x 450 x350	1200 x 500 x380	1800 x 600 x400	1500 x 500 x460	1500 x 600 x460
CARGA MAXIMA CONVEYOR	25 KG Max.	25 KG Max.	25 KG Max.	30 KG Max.	30 KG Max.
PESO MAQUINA	220 KG	250 KG	285 KG	470 KG	500 KG
TAMAÑO MAQUINA	2200 x 730 x1440 mm	2200 x 780 x147 mm	2800 x 880 x1570 mm	2500 x 820 x1680 mm	2500 x 920 x1680 mm
PELICULA	PE, POF, PVC, PP				

SELLADORA EN L



BS-A450 TUNEL DE CALOR + DFQA452
SELLADORA EN L SEMIAUTOMATICA



BS-A450 TUNEL DE CALOR + DFQC450
SELLADORA EN L NEUMATICA



FQL450B SELLADORA EN L
MANUAL



FM400 SELLADORA 2 EN 1



FQS4525C SELLADORA EN L +
TUNEL DE CALOR



FM5540 SELLADORA 2 EN 1



DFSC450 SELLADORA EN L + TUNEL DE CALOR

MODELO	DFQA450	FQL450B	DFQC450	FQS4525C	DFSC450	FM5540	FM400
VOLTAJE	220V/Single phase/50-60Hz			380V/3Phase/50-60Hz		220V/Single phase/50-60Hz	
CONSUMO	0.80KW		1.0KW	9.0KW	12.12KW	3.8KW	4.5KW
CAPACIDAD EMPAQUE/HORA	400-600					150-250	400-600
TAMAÑO MÁXIMO DE SELLA-DO	550x450mm(max.tamaño de empaque L+H≤550mm, W+H≤450mm)				L450x W500mm	L550x W400	L400x W400
TAMAÑO MAQUINA	1050x700x 1170mm		1600x700x 1170mm	2630x790x 1440mm	2000x1225x 1280mm	1400x730x 1450mm	1050x740x 1340mm
PESO MAQUINA	16Kg	55Kg	128Kg	220Kg	228Kg	128Kg	168Kg
PELICULA	POF,PVC						

SELLADORA EN L AUTOMATICA



DQL5545G SELLADORA EN L+ **DSC4520L** **DQL4518G** SELLADORA EN L + **DSC4520L**
TUNEL DE CALOR TUNEL DE CALOR



QLS554B SELLADORA EN L+ **BS-D4520** **DQL6025** SELLADORA EN L + **BSE6025T**
TUNEL DE CALOR TUNEL DE CALOR

MODELO	QL5545B	DQL5545G	BS-D4520	QDL4518	DQL4518G	DSC4520L	DQL6025	BSE6025T
TAMAÑO MAX DE EMPAQUE (mm)	L+2H≤550, W+2H≤450, H≤130		W450*H200	L∞, W+2H<450, H<150		W450*H150	L∞, W+2H<600, <200	W600*H200
TAMAÑO MAX DE SELLADO (mm)	L550 x W450		/	W450		/	W600	/
CONSUMO	1.3		13	1.40		9	2	20
CAPACIDAD (PAQUETE/HORA)	0-16m/min	0.24m/min	0-160/min	0 - 16 m / min	0-24m/min	0-16m/min		
VOLTAJE	220V 50/60Hz		3 8 0 V 50/60Hz	220V 50/60 Hz		3 8 0 V 50/60Hz	2 2 0 V 50/60Hz	3 8 0 V 50/60Hz
TEMPERATURA DE SELLADO	180°C-250°C dependiendo del grosor de la película y temperatura ambiente							
GRUESO DE PELICULA (mm)	0.015-0.10							
PRESION DE AIRE (Kg/cm²)	5							
PELICULA	POF, PVC							
PESO MAQUINA (KG)	320		210		340	220	360	380
TAMAÑO MAQUINA (mm)	1700x900x1400		1600x700 x1400	1700x1000x1500		1800x703 x1260	2200x1250 x1700	2200x1120 x1180

TUNEL DE CALOR SERIE BS



BS-A400 TUNEL DE CALOR



DSC4520/ DSC4520L TUNEL DE CALOR



BS-G450 TUNEL DE CALOR



BS-B400 TUNEL DE CALOR



BS-A450 TUNEL DE CALOR



BS-D4520 TUNEL DE CALOR

MODELO	BS-A400	BS-B400	BS-A450	BS-G450	BS-D4520	DSC4520	DSC4520L
VOLTAJE	380V /3PH 50-60Hz						
CONSUMO	8.5kw	7.5kw	9kw	7.5kw	13kw	10.80kw	11.70kw
VELOCIDAD CONVEYOR	0-12m/min						
TAMAÑO TUNEL (mm)	800x400 x200	830x400 x200	830x450 x250	1200x450 x250	1200x450 x200	1200x450 x200	1500x450 x200
TIPO DE CALOR	Cuarzo/Metal			Metal	Cuarzo	Metal	
TAMAÑO DEL CALENTADOR	370mmx14	770mm x8	3 7 0 m m x15	1 0 5 0 m m x6	950mm x6	1050mm x6	
CARGA MAXIMA CONVEYOR	5kg		10kg	5kg	10kg	10kg	
TAMAÑO MAQUINA	1210x600 x800	1250x740 x670	1200x650 x1300	1600x700 x1300	1600x700 x1400	1500x703 x1260	1800x703 x1260


TUNEL DE CALOR Y VAPOR PARA MANGA TERMOENCOGIBLE



DZBS1135



BSS-1538C



ZBS83A



BSS-1538B



BSS-1538D



GENERADOR DE VAPOR

MODELO	BSS-1538B	BSS-1538C	BSS-1538D	DZBS1135	ZBS83A
VOLTAJE	220V /50-60Hz	220V /50-60Hz	220V /50-60Hz	220V /50-60Hz	220V /50-60Hz
CONSUMO	8kw	6kw	6kw	150w	150w
TAMAÑO DEL TUNEL (LxWxH)	1000x150x380	1000x150x150	800x200x400	1000x110x350	1350x180x380
TAMAÑO MAX EMPAQUE	105x350H	105x350H	160x350H	80x300	120x350H
MOTOR CONVEYOR	AC90W/220V	AC90W/220V	DC50W/220V	AC120W	AC120W
VELOCIDAD CONVEYOR	0-10m/min				
CARGA MAX CONVEYOR	15KGS				
PELICULA	POF,PVC,PP				
PESO MAQUINA (KG)	96KG	90KG	66KG	68KG	150KG
TAMAÑO MAQUINA (mm)	1500x350x1500	1500x350x1500	1500x400x1620	1520x400x1250	2400x430x1350

FLEJADORAS Y ENCINTADORAS



KZ900



KZ900L

MODELO	KZ900	KZ900L
VELOCIDAD DE FLEJADO	1.6 segundos/flejado	
ANCHO DE BANDA	9-15 mm	
GRUESO DE LA BANDA	0.7-1.1mm	
CONSUMO	220V 250W	
PESO	90kg	90kg
TAMAÑO (LxWxH)	895x565x735mm	895x565x580mm



FXA6050S



FXB6050



FXB6050

MODELO	FXA6050S	FXB6050	FXC5050
VOLTAJE	AC220V/50Hz; 110V,60Hz; 240W	AC220V/50Hz; 110V,60Hz;120W	220-240V, 5 0-60Hz, 250W
CAPACIDAD DE SELLADO	1,000/hora		
ANCHO CINTA ADHESIVA	36mm, 48mm, 60mm		
FORMA DE TRANSMISION	Transportador arriba y abajo	Transportador solo abajo	Transportador arriba y abajo
MAXIMO SELLADO (WxH)	500x600mm	500x600mm	500x500mm
MINIMO SELLADO (WxH)	140x150mm	140x150mm	120x110mm
TAMAÑO MAQUINA	1798x706x1377mm	1790x706x1358mm	1790x800x1410

ENCINTADORAS CON CIERRA TAPAS



FXZ5050



FXS-7050



QXJ5050



FXJ5050Z

MODELO	QXJ5050	FXZ5050	FXJ5050Z	FXS-7050
VOLTAJE	AC220V/50, AC110V/60HZ			
MAXIMO EMPAQUE	500(W) x 500(H)mm			
MINIMO EMPAQUE	150x150x150mm	200x160x200mm		200x200x200mm
PRESION AIRE	2/3L, 5kg/cm ²			6kg/cm ²
VELOCIDAD	18m/min			
ANCHO CINTA ADHESIVA	48mm, 60mm			
TAMAÑO MAQUINA	1170x790 x1200mm	2836x1010x (1600-1700)mm	2685x900x(1400-1600)mm	1955x1340 x1330mm

PALETIZADORA



TP1650CS



TP1650F

MODELO	TP1650F
TAMAÑO EMPAQUE	L500-1100mm*W500-1200mm
DIAMETRO DEL PLATO	1650mm(1500mm/1800mm)
ALTURA DEL PLATO	85mm
VELOCIDAD DEL PLATO	1-12rpm
PESO PLATAFORMA GIRATORIA	2000kg
ALTURA EMPAQUE	1000-1800mm
ESTIRAMIENTO	250-400% rango pre-estirable
VOLTAJE	220V 1.5kw
PESO MAQUINA	700kg
OPCIONAL	Ramp/top, plato/2400-3000mm altura/ 3 toneladas

ETIQUETADORA AUTOMÁTICA Y EMBOLSADORA HORIZONTAL



MPC-AS ETIQUETADORA VERTICAL

MODELO	MPC-AS (PLC control/PC control)
MANEJO	Motor paso a paso
DIRECCION	Derecha/Izquierda
VELOCIDAD DE ETIQUETADO	0.200pcs/min (ajustable al tamaño de la botella)
TAMAÑO BOTELLA (mm)	Diámetro 20-100mm, Altura: 20-200mm
TAMAÑO ETIQUETA (mm)	Anchura: 10-90mm L:15-200mm
PRECISION	±1mm (sujeto a redondez y vertical de la botella)
ROLLO ETIQUETA	Max: 300
NUCLEO ETIQUETA	Estándar: 75mm (3")
VOLTAJE	220-240V 50Hz 500W
CODIFICADOR	DT-280
TRANSPORTADOR	1.6m
TAMAÑO MAQUINA	1600x800x1300mm
PESO MAQUINA	220kg



FLOWPACK

MODELO	BCWB-250B	DCWH-250D	DCWB-250E	DCWB-250S	DCWB-320B	DCWB-320D
ANCHO PELICULA	Max 250mm		Max 180mm		Max 320mm	
LONGITUD BOLSA	35-190mm 120-280mm	90-220mm	15-115mm	45-90mm	65-190mm 120-280mm	90-220mm 150-330mm
ANCHO BOLSA	30-110mm		30-80mm		50-160mm	
ALTURA PRODUCTO	Max 40mm	Max 55mm	Max 35mm		Max 40mm	Max 55mm
DIAMETRO PELICULA	Max 320mm					
VELOCIDADEMPACADO	40-230 bolsas/min		60-330 bolsas/min		40-230 bolsas/min	
VOLTAJE	220V, 50-60Hz, 2.4KW		220V, 50-60Hz, 2.4KW		220V, 50-60Hz, 2.6KW	
TAMAÑO MAQUINA	(L)3770x (W)670x (H)1450mm				(L)770x (W)720x (H)450mm	
PESO MAQUINA	Aprox.700kg				Aprox. 800kg	
OBSERVACION	Dispositivo llenado de gas opcional					

MAQUINAS DE VACIO



DDZ260



DZ300-2D



DZ260



DDZP260



**DZ400-2SB/DZQ400-2SB
DZ500-2SB/DZQ500-2SB
DZ600-2SB/DZQ600-2SB**



**DZ400-2D/DZQ400-2D
DZ500-2D/DZQ500-2D**

MODELO	DZ260	DZ300-2D	DZ400-2D DZQ400-2D	DZ500-2D DZQ500-2D	DZ400-2SB DZQ400-2SB	DZ500-2SB DZQ500-2SB	DZ600-2SB DZQ600-2SB
VOLTAJE	220V 50/60Hz						
CONSUMO	1.0KW	1.3KW	1.5KW	1.6KW	2.0KW	2.3KW	3.1KW
TAMAÑO ZONA DE TRABAJO	280x390 x60mm	320x340 x80mm	420x440 x80mm	520x540 x80mm	500x450 x110mm	570x540 x110mm	670x540 x110mm
LONGITUD DE SELLADO	260x8mm	300x10mm	400x10mm	500x10mm	400x10mm	500x10mm	600x10mm
VELOCIDAD DE SELLADO	1-4 veces/min						
PESO MAQUINA	33kgs	90kgs	105kgs	120kgs	200kgs	250kgs	320kgs
TAMAÑO (mm) EXTERNO	485x340 x345mm	550x500 x600mm	660x600 x1050mm	760x700 x1050mm	1350x750 x950mm	1350x850 x980mm	1550x850 x1020mm

MAQUINAS DE VACIO EXTERNAS



DZ-600W

MODELO	DZ-600W
VOLTAJE	220-240V 50-60Hz
POTENCIA SELLADO	0.8kw
POTENCIA BOMBA VACIO	0.75kw
TAMAÑO BARRA DE SELLADO	600mmx10mm
TAMAÑO BARRA	600mmx400mm
VELOCIDAD EMPACADO	1-3 veces/min
TAMAÑO MAQUINA	670x500x1000mm
PESO MAQUINA	80kg

MODELO	DZ-600L
VOLTAJE	AC 220V/380V,50-60Hz
POTENCIA SELLADO	600W
POTENCIA BOMBA VACIO	0.75kw
TAMAÑO BARRA DE SELLADO	L600,700,800,1000mm W8,10mm
VOLUMEN BOMBA VACIO	20m ² /h
ESPESOR PELICULA	≤0.18mm
TAMAÑO MAQUINA	800x900x1900mm
PESO MAQUINA	255kg



DZ-600L



DZ1000C

MODELO	DZ1000C
VOLTAJE	3 phase, 380V/50Hz o 220V/60Hz
DENSIDAD VACIO	≤0.00094MPa
CAPACIDAD VACIO	1000x350x60m ² /m
TAMAÑO BARRA SELLADO	1000x8mm
VELOCIDAD SELLADO	6 veces/min
FRECUENCIA LLENADO	15L/S
TAMAÑO MAQUINA	1740x1360x1300mm
PESO MAQUINA	Aprox 500kg

SELLADORAS DE BANDA CONTINUA



FR-900V



FR-900L



FR-900S



FR-800



QLF700A



DBF-1000



QLF-1680

MODELO	FR-800	FR-900(V)	FR-900L	DBF-1000	QLF700A	QLF-1680
VOLTAJE	110/220V 50-60Hz					
CONSUMO	500W		680W		2000W	1000W
VELOCIDAD	0-12m/min				2-10/min	0-10m/min (ajustable)
ANCHO SELLADO	6-12mm				8-10mm	10mm
TEMPERATURA	0-300°C					
CARGA MAXIMA	3kgs				50kgs	15kgs
TIPO DE IMPRESIÓN	Impresión rueda de acero					Impresión rueda de acero
PASO MAQUINA	16.5kgs	19kgs	22kgs	39kgs	100kgs	130kgs
TAMAÑO MAQUINA	800x400 x305mm	850x400 x305mm	820x530 x305mm	925x505 x940mm	860x690 x1460mm	1700x700 x1600

SELLADORAS DE BANDA CONTINUA



FRD-1000



FRD-1200C



FR-1100C



FRD1000V

*INYECCION DE NITROGENO-VACIO



FR-1100V



FRD-1200V



LF1080B

MODELO	FRD-1000(V)	FR-1100C	FRD-1200C	FR-1100V	FRD-1200V	LF1080B
VOLTAJE	110/220V/50-60Hz					
CONSUMO	620W	1200W	1355W	1235W	1355W	1400W
VELOCIDAD	0-12m/min					
ANCHO SELLADO	6-12mm					
TEMPERATURA	0-300°C					
CARGA MAXIMA	3kgs			15kgs		3kgs
TIPO DE IMPRESION	Codificación tinta	Impresión rueda acero	Codificación tinta	Impresión rueda acero	Codificación tinta	
PESO MAQUINA	25kgs	30kgs	32kgs	42kgs	45kgs	86kgs
TAMAÑO MAQUINA	920x392 x305mm	1052x400 x305mm	1168x400 x305mm	1243x580 x1228mm	1371x580 x1228mm	1025x450 x1080mm

SELLADORA MANUAL Y DE PEDAL



SERIE FKX



SERIE PFS



SERIE LFS

MODELO	FKX-200	FKX-300	FKX-400	PFS-100	PFS-200	PFS-300	PFS-400	LFS-600	LFS-800
VOLTAJE	AC 220V/50Hz 110V/60Hz								
CONSUMO	360W	500W	750W	180W	330W	430W	600W	480W	1050W
LONGITUD SELLADO	200mm	300mm	400mm	100mm	200mm	300mm	400mm	600mm	800mm
ANCHO SELLADO	10mm			2mm	3mm				
TIEMPO PARA CALENTAR	0.2-1.3 sec								
DIMENSION	200x200 x80	300x250 x80	400x300 x80	220x72 x140	320x80 x150	450x85 x180	550x85 x180	870x145 x270	1100x145 x270
PESO	1.8kg	2.0kgs	2.2kgs	1.8kgs	2.8kgs	4.5kgs	5.2kgs	6kgs	8kgs



SERIE SKA



PFS-350Q/450Q/650Q



SERIE PFS-DD

MODELO	SKA-450	SKA-600	PFS-350	PSF-450	PSF-650	PFS-200DD	PFS-300DD	PFS-400DD
VOLTAJE	AC220V/50Hz 110V/60Hz							
CONSUMO	2150W	2280W	500W	1000W	1200W	400W	400W	400W
LONGITUDSELLADO	450mm	600mm	350mm	450mm	650mm	200mm	300mm	400mm
ANCHO SELLADO	3mm		8mm			15mm		
PESO	12kg	14kg	18kg	20kg	24kg	16kg	18kg	20kg

SELLADORAS DE INDUCCION



DGYF-S500A



DGYF-S500B



DGYF-S500C



LGYF-1500A-II



LGYF-2000AX




LGYF-2000BX



LGYS-2500B

MODELO	DGYF-S500A	DGYF-S500B	DGYF-S500C	LGYF-1500A-II	LGYF-2000AX(BX)	LGYS-2500B
VOLTAJE	110V/220V 50/60Hz			220V 50/60Hz		
CONSUMO	500W	500W	600W	1.5W	1.5W	2.5W
CAPACIDAD	0.50pcs/min			0-10m/min	0-12m/min	0-18m/min
DIAMETRO DE SELLADO	20~100mm	15~35mm	60~130mm	20~50mm	20~130mm	20~50mm
ALTURA DE BOTELLA	40-200mm				40-400mm	40-300mm
PESO MAQUINA	5kgs	5kgs	5kgs	38kgs	72kgs	104kgs
TAMAÑO MAQUINA	340x290 x150mm	340x290 x150mm	340x290 x150mm	1150x480 x400mm	1550x550 x1350mm	680x570x 1400mm

DOSIFICADORES DE LIQUIDOS VISCOSOS



GC-BL



GC-A/2



GC-BL/2



GCG-A



GCG-A/2



A02



A03



GC-A



GCG-MIX



GCG-BL



GCG-BL/2

MODELO	BC-BL,GC-A	CG-BL/2,- GC-A/2	GCG-BL, GCG-A	GCG-BL/2, GCG-A/2	GCG-MIX	A02/A03
LLENADO	1 Boquilla	2 Boquillas	1 Boquilla	2 Boquillas	1 Boquilla	2 Boquillas
SUMINISTRO AIRE	400L/min 0.6Mps	600L/min 0.8Mps	400L/min 0.6Mps	600L/min 0.8Mps	400L/min 0.6Mps	400L/min 0.6Mps
RANGO LLENADO	50-100ml	100-250ml	100- 100ml	200- 2000ml	1000- 5000ml	5-50ml
EFICIENCIA (BOTELLA/HORA)	600-1500	1000-2800	600-1500	1000-2800	600-1500	600-900

EMBOLSADORA DE LIQUIDOS



AS1000 / AS200



AS2000P

MODELO	AS1000	AS2000	AS2000P
CAPACIDAD	1500 bolsas/hora		1300 bolsas/hora
VOLUMEN	200ml-500ml Ajustable	300ml-1000ml	200ml-1000ml
VOLTAJE	220V/380V 1.6KW	220V/380V 1.8KW	220V/380V 1.8KW
ANCHURA PELICULA	320mm/240mm	320mm/380mm	320mm/240mm
PESO MAQUINA	400 kg	450 kg	500 kg
TAMAÑO MAQUINA	970x870x1970mm	1050x870x2100mm	1050x870x2100mm

SOPLADORA DE BOTELLIN



DYS-2-1500

MODELO	DYS-2-1500
VOLUMEN CONTENEDOR	0,1-2.5L (2 cavidad) 3-6(1 cavidad)
CAPACIDAD DE SALIDA	0,1-1.25L:800 BPH3-6L: 400BPH
MAX ALTURA BOTELLA	360mm
MAX DIAMETRO BOTELLA	180mm
COMPRESOR DE AIRE	0.6M3 30Bar 10Hp
CONSUMO	6KW

SELLADORA DE VASOS



QZD95



DY75M/DY75A



DY95M/DY95A



DY2014/DY2014A



QZD2014



QDY2014

MODELO	DY95/ DY95A	DY75/ DY75A	QZD95	DY2014/ DY2014A	QZD2014	QDY2014
OPERACIÓN	Manual/ Semi-auto	Manual/ Semi-auto	Automático	Manual/ Semi-auto	Automático	Automático
CAVIDAD	1	4	1	1	1	2
VOLTAJE	110V 60HZ/ 220V 50HZ					
PELICULA	PE, PP, PET/PE película laminado, película aluminio					
CONSUMO	200W	450W	530W	850W	1000W	2300W
CAPACIDAD	700 vasos/ hora	800 vasos/ hora	720 vasos/ hora	360pcs/ hora	400 pcs/ hora	600-900 pcs/ hora
PESO MAQUINA	18kgs	26kgs	40kgs	30kgs	50kgs	210kgs
TAMAÑO MAQUINA	260x240 x650mm	300x260 x650mm	490x270 x720mm	450x450 x730mm	300x260 x650mm	780x650 x1600mm

BASCULA CON TAMBOR VIBRADOR

FM-100/500



FZ-1000



FZL-100



FZL-500



FYL-100

MODELO	FZ-100	FM-100	FL-100	FZ-1000	FZL-100	FZL-500	FYL-100
PRODUCTO	Granos	Polvo	Partículas largas	Granos	Granos/Polvo	Granos/Polvo	Líquido/Pastoso
MODELO DE LLENADO	Caída de vibración	Caída de vibración	Vibración rotatoria	Caída de vibración	Caída de vibración	Caída de vibración	Llenado por pistón
VOLUMEN DE LLENADO	1-20g, 1-50g, 1-100g, 1-200g			10-1000g, 10-3000g	1-20g, 1-50g, 1-100g	100-500g	5-50ml, 10-100ml
EXACTITUD DE LLENADO	±0.3g	±0.3g	±0.3g	±2g	±0.3g	±1g	±1ml
VELOCIDAD DE LLENADO	10-25pcs/min				12-15pcs/min	15-20pcs/min	20-30pcs/min
MATERIAL MAQUINA	Acero inoxidable						
VOLTAJE	AC220V 50HZ						
PELICULA					Bolsa filtro, bolsa te, bolsa plástico		Bolsa plástico
TIPO DE SELLADO					3-Sellado lateral	Sello almohadilla trasera	3-Sellado lateral
TAMAÑO BOLSA					0-80mm(w) 0-15mm(L)	0-190mm(w) 0-220mm(L)	0-80mm(w) 0-15mm(L)
CONSUMO	150W	150W	180W	200W	500W	500W	900W
PESO MAQUINA	10kgs	11kgs	20kgs	32kgs	55kgs	75kgs	85kgs

EMBOLSADORA VERTICAL



**DXDK-40/
DXDK-150**



DXDF-40/DXDF-150



**DXDY-40/
DXDY-150**

MODELO	DXDK-40	DXDF-40	DXDY-40	DXDK-150	DXDF-150	DXDY-150	DXDK-800
VOLTAJE	220-240V 50Hz						
RANGO LLENADO	5-40ml			30-150ml		30-120ml	200-1000ml
PRODUCTO	Granos	Polvo	Líquido Y1 Pastoso Y2	Granos	Polvo	Líquido Y1 Pastoso Y2	Granos
TAMAÑO BOLSA	L55-110/W30-80mm			L70-150/W70-115mm			
CAPACIDAD	50-110 bolsa/min		30-65 bolsa/ min	35-60 bolsa/min		28-55 bol- sa/min	28-60 bolsa/ min
TIPO DE SELLADO	3,4 lados			3,4 lados, sello posterior			Sello posterior
CONSUMO	1.5kw			1.9kw		1.8kw	
MATERIAL MAQUINA	Acero Inoxidable						
DIMENSION	600x790 x1780mm			700x800 x1900mm		1200x800 x2000mm	
PESO MAQUINA	300kgs			350kgs		400kgs	

EMBOLSADORA Y ELEVADOR



SERIE DYCS



ZX-D

MODELO	RANGO DE PESAJE (g)	PRECISION (g)	VELOCIDAD EMPACADO (bolsa/min)	VOLTAJE	CONSUMO (W)	PESO (kg)	DIMENSION (mm)
DYCS-1	25-1000	< ±2	18-25	220V/50-60Hz	150	120	710x810x1800
DYCS-2	50-2000	< ±4	15-25	220V/50-60Hz	250	150	710x840x1800
DYCS-10	1000-10000	< ±15	8-18	220V/50-60Hz	300	190	1010x840x1950



SERIE VHA

MODELO	VHA-50	VHA-100	VHA-150	VHA-250	VHA-400
VOLUMEN RECIPIENTE (L)	50	100	150	250	400
CAPACIDAD (kg/tiempo)	15	40	60	100	150
CONSUMO (KW)	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2
DIMENSION (cm)	120x48 x91	165x55 x120	170x60 x140	220x60 x140	260x80 x180

DOSIFICADORA DE GRANOS Y POLVOS

MODELO	KFG-250	KFG-500	KFG-1000	KFG-2000
CONSUMO	0.4 kw			
VOLTAJE	AC 220V 50Hz			
CAPACIDAD	50pcs/min	40pcs/min	25pcs/min	25pcs/min
VOLUMEN LLENADO	50-250ml	250-500ml	500-1000ml	1000-2000ml
DIMENSION	650x450x1600mm		650x500x1800mm	
PESO	100kgs			



SERIE KFG



SERIE FLG

MODELO	FLG-500A	FLG-2000A	FLG-5000A
CONSUMO	0.7	0.9	1.3
VOLTAJE	AC220V 50Hz	AC380V 50Hz	AC380V 50Hz
CAPACIDAD	40pcs/min	30pcs/min	25pcs/min
VOLUMEN LLENADO	50-500ml	200-2000ml	500-5000ml
DIMENSION	850x500 x1850mm	900x500 x1900mm	900x550 x2000mm
PESO	150kgs	200kgs	250kgs

EMBOLSADORA CON BASCULA



HTX-420/520/620

MODELO	HTX-420	HTX-520	HTX-620
PELICULA	OPP/CPP OPP/CE PET/PE NILO/PE PE		
LOGITUD BOLSA (Max)	300mm(L)	400mm(L)	400mm(L)
ANCHO BOLSA	100-200mm(W)	150-250mm(W)	180-320mm(W)
ANCHO MAX PELICULA	240mm	520mm	680mm
VELOCIDAD EMPACADO	30-40 bolsa/min	20-30 bolsa/min	20-30 bolsa/min
RANDO MEDICION (Max)	20-500g	1-5kg	1-10kg
CONSUMO AIRE	0.65Mpa		
CONSUMO GAS	0.6 m ³ /min	0.7 m ³ /min	0.8 m ³ /min
VOLTAJE	220V AC/50Hz		
CONSUMO	3KW	4KW	5KW
DIMENSION	1388(L)x1116(W) x1536(H)mm	1795(L)x1150(W) x1650(H)mm	1480(L)x1380(W) x1850(H)mm
PESO	500kg	600kg	700kg

EMBOLSADORA CON CABEZA PESADORA



HTX-FL420 + CABEZA PESADORA

MODELO	HTX-FL420
TAMAÑO BOLSA	L:50-320mm W:60-200mm
SUBSTRATO	Rollos
CAPACIDAD	30-60 bolsa/min
RANGO LLENADO	5-1500g
ANCHO MAX PELICULA	420mm
ESPESOR PELICULA	0.04-0.12mm
CONSUMO AIRE	0.5 m ³ /min
CONSUMO	2.2kw
VOLTAJE	380V 50-60Hz
PESO	1200kgs
TAMAÑO	4400x2000x3600mm
EQUIPO OPCIONAL	Peso y detector de metales

MODELO	HTX-KL200
NUMERO ESTACION	8 Nos
TAMAÑO BOLSA	L:100-390mm W:70-220mm
VELOCIDAD	25-60 bolsa/min
RANGO LLENADO	5-1500g
PRESICION	<±1%g
CONSUMO AIRE	<0.4 m ³ /min
CONSUMO	2.3kw
VOLTAJE	380V/ 50-60Hz
PESO	2500kg
TAMAÑO	5700x200x3600mm



HTX-KL200 + CABEZA PESADORA

CODIFICADORAS



HP-241-I



HP-241B



DY-8

MODELO	HP-241-I	HP-241B	DY-8
VOLTAJE	220-240V 50-60Hz		
CONSUMO	120W		40W
VELOCIDAD IMPRESIÓN	20-70 veces/min		10-30 veces/min
TEMPERATURA	0-200°C		
TAMAÑO LETRA IMPRESION	Max 5 líneas 12x5 palabras	3 líneas 2x4x15mm	3 líneas 2x3x15mm
PESO	9.5 kg	9.5 kg	3.80 kg
TAMAÑO (LxWxH)	270x260x360mm	270x260x360mm	330x260x210mm



MY-380F

MODELO	MY-380F
VOLTAJE	220V/ 50Hz
CONSUMO	300W
VELOCIDAD IMPRESIÓN	25M/min
TEMPERATURA	0-300°C
AREA DE IMPRESIÓN	L:55-500 W:30-170mm
PESO	24 kg
TAMAÑO (LxWxH)	480x420x350mm

MODELO	ZE-8B/4	ZE-9B/2
VOLTAJE	AC 220/50 110-60	
CONSUMO	70	
NO. BANDEJA DE CARPETA	4	2
TAMAÑO MAX PAPEL	310x700	210x420
TAMAÑO MIN PAPEL	50x70	
ESPEJOR MAX PAPEL	125	
ESPEJOR MIN PAPEL	40	
VELOCIDAD MAX	80	
DIMENSION	1080x530 x580mm	1020x425 x525mm
PESO	48 kg	30kg



ZE-9B/2



ZE-8B/4

CODIFICADORAS



TDY-380B



TDY-380A




TDY-300C



MS 200



DY-360C



HP241 LD



DY-360 CODIFICADOR INKJET 2 EN 1




SPM-1

MODELO	DY-360C 2 EN 1
MODO OPERACIÓN	Pantalla de Windows 50x28 mm
VELOCIDAD	≤ 3600 veces/hora
DISTANCIA DE IMPRESION	2-10 mm
ALTURA DE IMPRESIÓN	2-12.7 mm
CARTUCHO	1 kg Con cartucho Hewlett Packard cartucho

VARIOS



ENCINTADORA



CIERRA BOLSAS



VACIO CASERA



ENVOLVEDORA



**Selladora Colapsibles o
Deprecibles Ultrasonido
QDFM 125**



BLISTER BX3050



BLISTER TB390



**BANDAS 1M 1.5M,2M
3M Y 4M**



BANDA RODILLOS



**APILADOR MANUAL
2000KG**



PATIN 2000 KG



**MONTACARGAS
SEMI ELECTRICO**

TAPONADORAS



NEUMATICA



ELECTRICA

INSUMOS



PELICULA POF



PELICULA PE



PELICULA PVC



PELICULA ESTIRABLE



FLEJE



CINTAS



LINER



CINTA HOT STAMPING



REPUESTO TINTAS



NOVA-PACK

American machinery

Marcelino Renteria #4406
Col. Insurgentes C.P 44820
Tel: 3334746878
www.nova-pack.mx